

**Technische Daten:**

Modelle	7,2 kW PSL-150-0262	9,5 kW PSL-150-0263	11,5 kW PSL-150-0264	15,3 kW PSL-150-0265	18,0 kW PSL-150-0266	21,1 kW PSL-150-0267	25,3 kW PSL-150-0268	28,1 kW PSL-150-0269	
<b>Das angegebene empfohlene Pool-Volumen gilt für folgende Bedingungen: Schwimmbad mit isolierter Abdeckung bedeckt; System läuft mindestens 15 Stunden pro Tag; Heizzeitraum vom 15. April bis 15. Oktober. Bei nicht abgedeckten Becken das nächst größere Modell verwenden.</b>									
Schwimmbad- volumen (m <sup>3</sup> )	15-30	20-40	25-50	30-60	35-70	45-80	55-90	65-100	
Betriebs- Lufttemperatur (°C)	-4 ~ 43				-4 ~ 43				
<b>Betriebsbedingungen: Luft 27 °C   Wasser 24,3 °C   Luftfeuchtigkeit 80 %*</b>									
Boost Modus	kW	7,2	9,5	11,5	15,3	18,0	21,1	25,3	28,1
	C.O.P.	6,43	6,5	6,4	6,35	6,36	5,88	5,8	6,15
Smart Modus	kW	5,8	7,8	9,1	11,55	14,01	17,1	20,36	22,61
	C.O.P.	7,53	7,52	7,82	7,68	7,5	7,85	7,38	7,42
Silent Modus	kW	2,8	3,5	5,5	7,35	8,7	10,3	12,53	13,91
	C.O.P.	12,5	12,2	11,2	10,62	10,0	10,1	10,8	11,8
<b>Betriebsbedingungen: Luft 15 °C   Wasser 26 °C   Luftfeuchtigkeit 80 %*</b>									
Boost Modus	kW	5,4	7,9	8,23	10,86	13,33	14,07	16,7	18,5
	C.O.P.	4,91	4,92	4,95	4,93	4,93	4,91	4,92	4,95
Smart Modus	kW	11,13	13,21	14,63	11,2	13,5	11,13	13,21	14,63
	C.O.P.	5,69	5,67	5,72	5,8	5,84	5,69	5,67	5,72
Silent Modus	kW	7,09	8,41	9,31	7,5	8,3	7,09	8,41	9,31
	C.O.P.	6,65	6,57	6,51	6,5	6,52	6,65	6,57	6,51
Nenneingangs- leistung (kW) Luft 15 °C	0,106 ~ 1,12	0,124 ~ 1,46	0,193 ~ 1,79	0,243 ~ 2,41	0,306 ~ 2,83	0,33 ~ 3,59	0,33 ~ 4,36	0,35 ~ 5,1	
Stromversorgung	220-240 V / 1 Ph / 50 Hz					400 V / 3 Ph / 50 Hz			
Empfohlener Wasserdurchfluss (m <sup>3</sup> /h)	3,1	4,1	4,9	6,6	7,7	9,1	10,8	12,0	
Schalldruck in 1 m dB(A)	32 ~ 46	33 ~ 46	33 ~ 47	34 ~ 48	34 ~ 48	35 ~ 52	35 ~ 55	36 ~ 55	
Kompressor	Doppelt-rotierender Mitsubishi DC Inverter								
Wärmetauscher	Kunststoff mit Titan-Spirale								
Sicherung (A)	7,32	7,95	10,5	14,5	17,7	7,3	8,5	10,3	
Stromkabel (mm <sup>2</sup> )	3 x 1,5		3 x 2,5		3 x 4,0		5 x 2,5		
Wasseranschluss Ein-/Ausgang (mm)	50			50					
Netto-Maße L x B x H (mm)	910 x 365 x 620			1000 x 400 x 660			1130 x 455 x 760		
Netto-Gewicht (kg)	35	37	42	46		68	73	77	

\* Die oben genannten Daten unterliegen Änderungen, die bei technischen Upgrades ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden können.